

# imagePROGRAF PRO-1000

## De printkwaliteit die bij uw passie hoort

Een desktopprinter voor professionele fotografen en enthousiaste amateurs. Print in verbluffende kwaliteit met een systeem op basis van 12 pigmentinkten voor prints tot A2-formaat.



4-color Technology



A2



12 Individual Inks



LUCIA PRO Ink



1000 CO



Connectivity



3.0 type TFT



Print Studio Pro

- Breng uw foto's tot leven met fantastische prints die alle details en kleur bevatten die u zo precies hebt vastgelegd.
- Print tot A2-formaat met kleurkalibratie op uiteenlopende soorten fotopapier, zoals glanzend, mat, fine art en canvas.
- LUCIA PRO-pigmentinkten zorgen ervoor dat kleuren rijker zijn en zwart dieper is, zodat uw foto's natuurgetrouw worden gereproduceerd.
- Compatibiliteit met een uitgebreide reeks apparaten en platforms betekent dat u uw foto's gemakkelijk kunt printen vanaf pc's, smartphones of de cloud.
- Dankzij de Print Studio Pro-plug-in kunt u moeiteloos printen vanuit professionele bewerkingssoftware zoals Adobe Lightroom®, Photoshop® en Digital Photo Professional van Canon.

PRO-1000

A2

LOSSE VELLEN

LUCIA PRO, 12 INKTEN

CHROMA OPTIMIZER

1,28" PRINTKOP

2.400 x 1.200 DPI

INGEBOUWDE  
KLEURKALIBRATIE

PRINT PLUG-IN VOOR  
FOTOTOEPASSINGEN

USB-, WIFI- EN  
ETHERNET-  
CONNECTIVITEIT

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
KLEURENDISPLAY

**Canon**

## PRODUCTGEGEVENS

<b>Klasse</b>	17"
<b>Inktsoort</b>	12 pigmentinkten: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
<b>Maximale printresolutie<sup>(1)</sup></b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Printsnelheid<sup>(2)</sup></b>	A2 (LU-101 kleur): ca. 3 min. 35 sec. A2 (PT-101 kleur of zwart-wit): ca. 6 min.
<b>Afmetingen, gewicht</b>	Ca. 723 x 433 x 285 mm Gewicht ca. 32 kg (incl. printkop en inkten)
<b>Voeding</b>	AC 100 - 240 V (50/60 Hz) Stroomverbruik (ca. 37 W) <sup>(3)</sup> Verbruik stand-by (ca. 2,5 W) Uitgeschakeld (ca. 0,4 W)
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 5 - 35 °C, Vochtigheid: 10 - 90% relatieve vochtigheid (geen condensatie) <sup>(4)</sup>
<b>Geluidsniveau</b>	ca. 41,0 dB(A) - Foto (10 x 15 cm) <sup>(5)</sup> ca. 40,8 dB(A) - Document (A4, Z/W), Stille modus UIT <sup>(6)</sup> ca. 40,4 dB(A) - Document (A4, Z/W), Stille modus AAN
<b>Display bedieningspaneel</b>	3,0 inch (320 x 240 TFT LCD), Toetsen: 13, LED: 2 Keuze uit 21 talen: Japans/Engels/Duits/Italiaans/Spaans/Portugees/Nederlands/Pools/Russisch/Deens/Noors/Zweeds/Fins/Tsjechisch/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Hongaars/Thais/Indonesisch/Frans/Turks
<b>Geheugen</b>	1 GB

## INTERFACETYPE EN SOFTWARE

<b>Ondersteunde besturingssystemen<sup>(7)</sup></b>	Windows (32-bits): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008
	Windows (64-bits): Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 *Windows RT (Windows 8 ARM-versie) wordt niet ondersteund
	Macintosh OS10.7.5 - OS10.10.x
<b>Ondersteunde mobiele systemen</b>	iOS Android
<b>Interface</b>	Hi Speed USB-type: ingebouwd USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec.), High Speed (480 Mbit/sec.), bulktransfer
<b>Draadloos LAN</b>	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
<b>Ethernet</b>	Type ingebouwd: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX Automatisch onderhandelen
<b>Smartapparaat- en cloud-apps</b>	Canon PRINT-app (iOS of Android) Pro Gallery Print-app (alleen iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
<b>Camera direct</b>	Wi-Fi PictBridge
<b>Software</b>	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

## PRINTKOP

<b>Type</b>	Canon Bubblejet on Demand
<b>Kopconfiguratie</b>	12 kleuren geïntegreerd type (4-kleurenchips x 3)
<b>Pitch spuitopeningen</b>	600 dpi x 2
<b>Spuitopeningen per chip</b>	1.536 spuitopeningen x 12 kleuren, inclusief detectie en compensatie niet-functionerende spuitopeningen
<b>Druppelgrootte</b>	4 picoliter per kleur

## INKTTANK

<b>Model</b>	LUCIA PRO-inktanks: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
<b>Paginacapaciteit (10 x 15 cm PT-101)<sup>(8)</sup></b>	Aantal foto's van 10 x 15 cm Mat-zwart (MBK): 5.490 foto's* Foto-zwart (PBK): 2.205 foto's* Grijs (GY): 1.465 foto's* Foto-grijs (PGY): 3.165 foto's* Foto-cyaan (PC): 5.140 foto's* Cyaan (C): 5.025 foto's* Foto-magenta (PM): 3.755 foto's* Magenta (M): 5.885 foto's* Geel (Y): 3.365 foto's* Rood (R): 5.355 foto's* Blauw (B): 4.875 foto's* Chroma Optimizer (CO): 680 foto's * Geschatte extra capaciteit

## Paginacapaciteit (A2 PT-101)<sup>(8)</sup>

	Aantal A2-kleurenfoto's Mat-zwart (MBK): 1.600 foto's* Foto-zwart (PBK): 256 foto's* Grijs (GY): 106 foto's* Foto-grijs (PGY): 270 foto's* Foto-cyaan (PC): 600 foto's* Cyaan (C): 675 foto's* Foto-magenta (PM): 374 foto's* Magenta (M): 965 foto's* Geel (Y): 329 foto's* Rood (R): 935 foto's* Blauw (B): 545 foto's* Chroma Optimizer (CO): 97 foto's* * Geschatte extra capaciteit
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Mediaverwerking

<b>Media-invoer</b>	Achterste lade/sleuf voor handmatige invoer
<b>Mediatype</b>	Normaal papier, Photo Paper Plus Glossy II, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Pro Luster, Photo Paper Plus Semi-Gloss, Photo Paper Pro Premium Matte, Matte Photo Paper, Overige soorten Fine Art-, canvas- en glanzend fotopapier
<b>Mediaformaat</b>	A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR
<b>Dikte printmedia</b>	Achterste lade: normaal papier 64 - 105 g/m <sup>2</sup> , speciale Canon-papiersoorten max. 300 g/m <sup>2</sup> Dikte achterste lade: 0,1 - 0,3 mm Sleuf voor handmatige invoer: speciale Canon-papiersoorten max. 400 g/m <sup>2</sup> , Dikte handmatige invoer: 0,1 - 0,7 mm
<b>Breedte printmedia</b>	Achterste lade: 89 - 432 mm Sleuf voor handmatige invoer: 203,2 - 432 mm
<b>Minimale papierprintlengte Lengte</b>	Achterste lade: 127 mm Sleuf voor handmatige invoer: 254 mm
<b>Maximale papierprintlengte Marges (boven, onder, zijanten)</b>	594 mm Aanbevolen - bovenmarge: 57 mm, ondermarge: 55 mm, linker-/rechtermarge: 3,4 mm (LTR/LGL - linkermarge: 6,4 mm, rechtermarge: 6,3 mm) Printbaar gebied - bovenmarge 3 mm, ondermarge 5 mm, linker-/rechtermarge 3,4 mm (LTR/LGL - linkermarge: 6,4 mm, rechtermarge: 6,3 mm)
<b>Mediabreedte voor printen zonder witrand</b>	A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR

## INHOUD VAN DE DOOS

	imagePROGRAF PRO-1000 Netsnoer Printkop 12 afzonderlijke inkttanks Voorbeeldmedia: LU-101 A3 x 5 vellen Media voor printkopuitlijning: MP-101 A4 x 2 vellen Installatie-cd-rom (alleen voor Windows; Mac-drivers zijn online beschikbaar*) Startersgids *Alle drivers en mobiele apps zijn online beschikbaar op <a href="http://www.canon.com/ijsetup">http://www.canon.com/ijsetup</a>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## VERBRUIKSMATERIALEN

<b>Inkttank</b>	PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
<b>Onderhoudscassette</b>	MC-20

## Disclaimer

- <sup>(1)</sup> Inktdruppels kunnen worden gespoten met een minimale pitch van 1/2.400 inch.
- <sup>(2)</sup> De printsnelheid is gebaseerd op de standaardinstelling met behulp van ISO/JIS-SCID N5 waarbij geen rekening is gehouden met de gegevensverwerkingstijd op de hostcomputer. De printsnelheid is afhankelijk van de systeemconfiguratie, de interface, de software, de complexiteit van het document, de printmodus, de paginadekking, het type papier dat wordt gebruikt enz.
- <sup>(3)</sup> Bij printen van ISO/JIS-SCID N2-patroon op Photo Paper Pro Platinum A4-formaat (PT-101) met standaardinstellingen.
- <sup>(4)</sup> De printer presteert mogelijk minder goed bij bepaalde temperaturen en luchtvochtigheid.
- <sup>(5)</sup> Bij printen van ISO/JIS-SCID N2-patroon op Photo Paper Pro Platinum met standaardinstellingen.
- <sup>(6)</sup> Geluidsniveau gemeten op basis van ISO-norm 7779.
- <sup>(7)</sup> Minimale systeemvereisten gebaseerd op het besturingssysteem en de toepassingssoftware die worden gebruikt.
- <sup>(8)</sup> De vermelde capaciteit is in overeenstemming met ISO/IEC 29103. De waarden zijn verkregen via continu printen.

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
canon.be

