

imagePROGRAF TX-3000

INNOVATIEF HOOGWAARDIG GROOTFORMAAT MODEL MET VERBLUFFENDE VEELZIJDIGHEID



De geavanceerde 36 inch grootformaat inkjet is ideaal voor het printen van CAD, GIS en posters. Ontworpen voor superieure precisie, efficiënte output, geruststellende beveiliging en lage gebruikskosten.



- Productieve uitvoersnelheden dankzij het nieuwe printkopontwerp en optie voor continu printen
- Uitzonderlijke nauwkeurigheid en ongeëvenaarde precisie dankzij LUCIA TD-inkt
- Eenvoudige bediening dankzij tweede roleenheid, voor het eerst verkrijgbaar op een 36 inch model
- Briljant kleurenpalet op normale media en uitstekende prestaties op ongecoat papier
- Eenvoudige bediening dankzij gemakkelijk laden van rollen, touchscreenbediening en rechtstreeks printen vanaf USB
- Printen naar elke met een netwerk verbonden printer uit de TX-serie via het universele stuurprogramma
- Handzame, smalle TX-3000 past eenvoudig in kleine kantoorruimtes
- Toonaangevende betrouwbaarheid met ongeëvenaarde uptime en een solide beveiliging
- Profiteer optimaal van weerbestendig materiaal, perfect voor CAD, GIS en buitenposters
- Gebundelde software zorgt voor soepele grootformaat printworkflows

PRODUCTASSORTIMENT



ImagePROGRAF TX-4000



ImagePROGRAF TX-3000



ImagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-3000

TECHNOLOGIE

Printertype	5 kleuren - 36 inch/914,4 mm
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 MBK; 5.120 spuitmondjes C, M, Y, BK: elk 2.560 spuitmondjes
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Pitch van spuitmondjes	1.200 x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor niet-spuitede spuitmondjes
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Grootte inktdruppels	5 picoliter per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren MBK/BK/C/M/Y
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64-bits: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - zie specificaties voor details
Standaardinterfaces	USB B-poort: Type: geïntegreerd (Hi-Speed USB) Modus: Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps), Bulkoverdracht Type aansluiting: serie B (4-pins) USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) Standaard: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex Protocol: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp Wireless LAN: Standaard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Beveiliging: WEP (64/128-bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
GEHEUGEN	
Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB)
Uitbreidingsleuf	Nee
HARDE SCHIJF	
	500 GB (gecodeerd)
PRINTSNELHEID	
CAD-tekening:	
Normaal papier (A0-rol)	0:37 (Fast Economy) 0:40 (Fast) 1:10 (Standard)
Poster:	
Normaal papier (A0-rol)	0:42 (Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:26 (Standard)
Zwaar gecoat papier (A0-rol)	1:43 (Fast) 2:37 (Standard)
PAPIERVERWERKING	
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm
Mediadikte	0,07 - 0,8 mm
Minimaal printbare lengte	203,2 mm
Maximaal printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	170 mm

Papierinvoermethode

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

MAXIMAAL AANTAL GELEVERDE PRINTS

Opvangbak met meerdere posities

Stacker

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen - (b x d x h)

Meegeleverde software

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

Stroomverbruik

Gebruiksomgeving

Geluidsniveau (circa)

Voorschriften

Certificaten

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

OPTIES

Optionele items

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Rol papier: in- en uitvoer aan voorzijde
Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch
[Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 30 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Standaardpositie: 1 vel (willekeurig beeld)

Plat: 20 vellen (A2 liggend, willekeurig beeld, normaal papier/gecoat papier)

Bakpositie: 1 vel (willekeurig beeld)

Vouwpositie: 100 vellen (A0/A1 staand, CAD-tekening, normaal papier)

Stapelpositie: 100 vellen (A1/A2 liggend, CAD-tekening, normaal papier)

Printeenheid met opvangmand open en onderstel: 1.389 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open)
Gewicht: 105 kg (inclusief rolhouder)

Printerstuurprogramma voor ImagePROGRAF-TX-serie, Quick Utility Toolbox Print Plug-in voor Office, Extended Survey Program en Poster Artist Lite. Andere software is te downloaden via de Canon-website.

Invoervermogen: AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Stroomverbruik (bij gebruik van bekabeld LAN): 105 W of minder

In slaapstand (bij gebruik van bekabeld LAN): 3,6 W of minder

In slaapstand (bij gebruik van alle poorten): 3,6 W of minder

<Alleen EU - data voor ErP Lot 26>

Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: 301 sec.

15 - 30 °C, 10 - 80% (zonder condensatie)

In gebruik: 51 dB(A) of minder (normaal papier, lijntekening, standaardmodus)

Standby: 35 dB (A) of minder

(Gemeten tegen ISO7779-standaard)

Europa: CE, Rusland: EAC

ENERGY STAR (WW), TUV, CB

Printer, 1x printkop, 1x onderhoudscartridge, 3 inch kernadapter voor papier, netsnoer EU en VK, 1x startset inkttanks, installatiehandleiding, folder Veiligheid/standaardomgeving, software CD-ROM (OS X/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, Europees biocide-informatieblad, informatieblad van de Euraziatische Economische Unie, belangrijke informatie, Quick Guide en printkopuitlijning

Roleenheid: RU-32

Stapelaar: SS-31

2/3 inch rolhouder: RH2-34

Printkop: PF-06

Inktcartridges: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml),

PFI-710 (700 ml)

Snijmes: CT-07

Onderhoudscassette: MC-30

Disclaimer

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaardtestmethoden. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of land.

Canon raadt je aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2017